

# SPORTIEF REGLEMENT MAZDA MX5 RACING 2018

## Organisatie:

Deze klasse wordt georganiseerd door de Stichting D.N.R.T.

Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal B en dit reglement met de volgende bijzondere bepalingen:

### **Artikel 1. DEELNEMERS**

KNAF licentiehouders met minimaal een Clublicentie.

### **Artikel 2. TOEGELATENWAGENS**

De Mazda MX-5 model 1990-1993 1.6i, links of rechts gestuurd, in overeenstemming met het technisch reglement.

### **Artikel 3. WEDSTRIJDKALENDER,**

Zie DNRT wedstrijdkalender, Auto's B.

### **Artikel 4. PUNTENTELLING**

Zie Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal B, artikel 22 voor het dag klassement.

Voor het team kampioenschap geldt dat 1 coureur van het team per seizoen niet meer dan 50% van het totaal aantal gereden races door het team mag rijden. Een team mag schrapresultaten gebruiken voor niet gereden races, slechte resultaten of voor aftrek van te veel gereden races door 1 coureur. Voor het rijders kampioenschap tellen alle races.

Het aantal schrapresultaten is 3.

Een uitsluiting mag niet geschrapt worden.

Punten: 1ste = 60, 2de = 59, 3de = 58, etc. tot 1 punt voor plek 60 en alle daarop volgende. De punten voor het team kampioenschap worden berekend op basis van de positie van de deelnemende teams onderling, ongeacht de positie van de auto in de algehele uitslag van de race

De puntentelling voor het rijders- en team kampioenschap wordt bijgehouden op de website [www.max5racing.nl](http://www.max5racing.nl).

### **Artikel 5. OVERIGE BEPALINGEN**

**Reclame / bestickering.** Zie Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B en MaX5 stickerplan, voor zover in overeenstemming met voornoemd reglement.

## **Rijgedrag**

Indien in de ogen van de wedstrijdleider een rijder verwijtbaar contact heeft gehad met een andere rijder, kan de wedstrijdleider dit bestraffen. Bij meer verwijtbare contacten kan de wedstrijdleider de organisatie vragen de rijder één of meer wedstrijden uit te sluiten. Het gedrag kan met alle ter beschikking staande middelen beoordeeld worden.

## **Video beelden**

De deelnemer is verplicht video opnamen die zijn gemaakt tijdens de wedstrijd van de Mazda MX5 op verzoek van de wedstrijdleiding aan de wedstrijdleiding af te staan.

## **Paddock**

Alle deelnemers stellen zich op in de paddock met auto en toebehoren op de door de organisatie aangegeven plaats. Het afzonderen in de paddock of het gebruik van een pitbox is niet toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een deelnemer dispensatie aanvragen via de cup coördinator.



# TECHNISCH REGLEMENT MAZDA MX5 RACING 2018

## **Artikel 1 - TECHNIEK ALGEMEEN**

**Basis:** De Mazda MX-5 Model 1990-1993 1.6i, links of rechts gestuurd. In de uitvoering zoals aan de particuliere klant uitgeleverd via de normale verkooporganisatie (dealerorganisatie) van de fabrikant. Racen gebeurt zonder hardtop en zonder softtop.

### **Definities**

#### **Origineel.**

Onder "origineel" wordt verstaan: het door de Mazda importeur op MAZDA MX-5 geleverde onderdeel.

#### **Standaard**

Onder "standaard" wordt verstaan: identiek of gelijkwaardig in materiaal, vorm en gewicht, niet door MAZDA geleverd maar wel gefabriceerd voor de MAZDA MX-5.

#### **Race onderdeel**

Onder race onderdeel wordt verstaan een voor MAZDA MX5 RACING uniek onderdeel zoals uitgeleverd door I.L. Motorsport te Keulen.

#### **Vrij**

Onder "vrij" wordt verstaan dat het originele onderdeel, als de functies van het onderdeel, mogen worden verwijderd, of worden vervangen door een nieuw onderdeel, op voorwaarde dat het nieuwe onderdeel, ten opzichte van het oorspronkelijke onderdeel geen extra functie toevoegt.

#### **Documentatie**

Als referentie voor onderdelen, maten, toleranties en montagevoorschriften gelden de handleidingen of onderdelen van de fabrikant en/of importeur. Werkplaatshandboek is ter referentie beschikbaar. Dit is verkrijgbaar via de cup coördinator.

#### **Montagevoorschriften**

Alle in dit reglement genoemde materialen en onderdelen dienen gemonteerd te worden op de wijze die door de fabrikant voorgeschreven is. Onderdelen dienen vervangen te worden indien zij servicelimiten van de fabrikant overschrijden.

#### **Techniek**

- Bouten & moeren zijn vrij voor zover deze verwisseld worden door vervangende exemplaren van identieke materialen. Alle vormen van borging zijn toegestaan.
- Pakkingen dienen standaard te zijn, tenzij anders aangegeven.

## **Artikel 2 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN**

**Iedere wijziging of toevoeging, aan de in artikel 1. Omschreven auto, die op basis van dit reglement niet uitdrukkelijk is toegestaan, is verboden.**

- Een toegestane modificatie mag geen niet toegestane modificatie tot gevolg hebben.
- Onderdelen moeten hun oorspronkelijke functie behouden.
- Bij twijfel raadpleeg de (H)TC/DNRT secretariaat (mail).
- De auto moet gedurende het gehele evenement aan de geldende voorschriften voldoen.

## **Artikel 3 - MINIMUM GEWICHT**

Het minimum gewicht is het gewicht van de auto, inclusief het gewicht van de rijder in de gebruikelijke outfit. Het minimum gewicht bedraagt **960 kg**.

Op geen enkel ogenblik gedurende het evenement mag het gewicht van de auto minder zijn dan het minimum gewicht.

Indien bij het wegen van de auto (zoals omschreven in het reglement) de volgende afwijking wordt geconstateerd wordt deze als volgt bestraft:

0-5 kg te licht	3 plaatsen terug in de uitslag
5-10 kg te licht	5 plaatsen terug in de uitslag
10 kg of meer te licht	diskwalificatie

### **Ballast**

Voor deelname aan het evenement mag de auto voorzien zijn van ballast (zie Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, (art.17.2) in aanvulling op het voorgaande dient de ballast geplaatst te worden op de bodem van de bijrijder plaats in de auto.

Knac Nationale Autosport Federatie

## **Artikel 4 - VEILIGHEID**

Zie Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B

## **Artikel 5 - MOTOR**

### **Cilinderkop**

De hoogte van de cilinderkop mag tot 0.635 mm afwijken van standaard hoogtemaat van 134 mm.

De maximale compressie bij een warme motor is 14,0 bar De meter van de TC is bepalend.

### **Inlaatsysteem**

Luchtfilterhuis/Inlaatbuis voor de luchtmasa meter dient vervangen te worden door het open luchtfilter systeem zoals geleverd door I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NA0-2800.

Het aanbrengen van een voorziening die de luchttoevoer richting luchtfilter beïnvloedt is niet toegestaan, behalve dat de linker koplamp deksel vervangen

mag worden door een polyester variant met lucht inlaat, zoals geleverd door I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NA0-0052.  
Afscherming van spruitstuk d.m.v. een plaat of heatwrap e.d. is niet toegestaan.

Het is toegestaan om i.p.v. het Raemco luchtfilter zoals geleverd bij het systeem NA0-2800 het K&N luchtfilter met onderdeelnummer K&N RR-3001 te gebruiken.

### **Uitlaat**

Verplicht is de originele uitlaat in goede staat, of een andere uitlaat met een uitwendige diameter van maximaal 60 mm, (de laatste 25 cm van de uitlaat mag een grotere diameter hebben, het zo geheten sierstuk) Het maximale geluidniveau mag niet hoger zijn dan een originele uitlaat die goede staat is. Ook bij de niet originele uitlaat dient de plaats waar de uitlaat onder de carrosserie vandaan komt (monding) ongewijzigd te blijven.  
Het is toegestaan om het originele uitlaatspruitstuk te vervangen door het uitlaatspruitstuk van IL Motorsport onderdeelnummer NA0-701312-IL.  
(Dit artikel is een nadere invulling van artikel 8.4 van het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B 2018).

### **Koelsysteem**

De radiator is vrij mits deze op de originele punten bevestigd wordt. De thermostaat is vrij.

Het is toegestaan om een vlakke afdekplaat van kunststof of aluminium te maken tussen de voorbumper en de bovenkant van de radiator voor betere luchtgeleiding naar de radiator.

Het is toegestaan om de originele koelvin(nen) te vervangen door Spalvin(nen), zoals geleverd door I.L. Motorsport onder nummer NA0-5156.

### **Koelvloeistof**

Als koelmedium mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM).

Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50%v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- a. geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde "waterless coolants";
- b. een ester-component bevat;
- c. Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- d. een percentages Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- e. additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

### **Oliekoeler**

Het is toestaan om een oliekoeler kit te monteren zoals geleverd wordt door IL Motorsport onderdeelnummer NAB-301023.

### **Ontsteking**

De bougies en bougiekabels zijn vrij. De timing van de ontsteking is vrij tot een maximum van 14 graden voorontsteking (BTDC), stationair gemeten bij 850 tpm.

### **Airco**

Het airconditioning systeem mag verwijderd worden.

### **Motor managementsysteem**

Het motormanagement en software dienen ongewijzigd te blijven. De organisatie (MaX5 Racing, de wedstrijdleiding of het OC) heeft het recht om op elk moment tijdens een race dag deelnemers te vragen hun ECU (Engine Control Unit) om te wisselen met een door MaX5 Racing gecontroleerde, originele versie. Deze ECU dient aan het eind van de race dag weer terug gebracht te worden. Iedere deelnemer dient er voor te zorgen dat de ECU door de Cup organisatie is gecontroleerd en wordt verzegeld. Het ontbreken van een verzegeling of het verbreken van de verzegeling zal worden gerapporteerd aan de wedstrijdleiding.

De ECU mag worden verplaatst naar het schutbord of een andere locatie onder het dashboard.

Belangrijk: Iedere inbreuk op de verzegeling en/of ECU of het beïnvloeden van de elektronica kan worden bestraft met het verlies van alle behaalde kampioenschap punten

### **Motorsteunen**

De originele motorsteunen mogen vervangen worden door een competitie versie geleverd door I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NAB-7038

### **Controle**

De wedstrijdleiding of het OC kan op elk gewenst moment het vermogen en koppel van de motor (laten) meten en/of het motormanagement-systeem (laten) uitlezen. Bij wezenlijke afwijkingen kan een straf worden opgelegd, zonder dat de oorzaak van de vermogenswinst wordt vastgesteld.

### **Verzegeling**

Voor deelname aan de Mazda MaX5 Cup dient de MX 5 cup auto te zijn verzegeld. Een rollenbank controle vindt plaats bij The Autosport Company in Waalwijk, op door de Mazda MaX5 Cup organisatie georganiseerde rollenbank testdagen. Vooraf aan de rollenbank test dient de auto te voldoen aan de DNRT Mazda MX5 Racing reglementen en dient de auto op de onderstaande afstelling te worden aangeboden.

- Bandendruk 2 bar (koud gemeten)
- Spring achteras 0 mm
- Camber achteras tussen -2 en -2,5 gr

- Ontsteking op 14 graden BTDC bij 850 tpm
- Benzine druk tussen 2,2 en 2,7 bar bij 850 tpm, max pompdruk tussen 4,6 en 6 bar
- Benzine 98 octaan ongelode NL pomp benzine

Na de rollenbank controle worden de volgende onderdelen verzegeld indien de auto voldoet aan de gestelde maximum waarde.

Kleppendecksel, distributie deksel, carterpan, luchtmassameter en ecu (computer). De deelnemer/inschrijver is verantwoordelijk voor de verzegeling.

Indien een verzegeling ontbreekt, dient de rijder dit schriftelijk via de e-mail te melden bij de Mazda MaX5 Cup organisatie en de DNRT TC waarna een nieuwe rollenbank controle kan worden uitgevoerd indien dit noodzakelijk mocht zijn.

De kosten voor deze controle zijn voor de deelnemer.

Indien er een hoger vermogen / koppel wordt gemeten dan 130 PK en of 155Nm zal het vermogen boven de 130 PK worden gecompenseerd met 7,5 kg per PK of een percentage daarvan en het koppel boven de 155Nm worden gecompenseerd met 6,5 kg per Nm of een percentage daarvan.

De deelnemer dient zelf zorg te dragen dat het minimum totaal gewicht (minimum gewicht + compensatie gewicht) tijdens alle wedstrijd onderdelen wordt behaald. Het eventuele compensatie gewicht, indien noodzakelijk, dient op de bodemplaat van de passagiers stoel gemonteerd en verzegeld te zijn.

Het Maximum vermogen / koppel voor het gebruik van compensatie gewicht is 132 PK en / of 157 Nm. Boven dit vermogen / koppel wordt de motor als niet conform beschouwd.

## **Artikel 6 - OVERBRENGING**

**Koppelingsplaat/drukgroep.** De koppelingsplaat en drukgroep zijn vrij mits op de standaard punten bevestigd. Vliegwielen dient origineel te zijn.

**Differentieel.** Standaard eindoverbrenging (4,3:1) voor 1.6 model 90-97. Open differentieel of VLSD (Viscous Limited Slip Diff) is toegestaan.

## **Artikel 7 – ONDERSTEL/ STUURINRICHTING**

### **Veren/schokbrekersdempers**

Verplicht: Gaz Gold Professional dempers met 2.25" veren volgens de volgende specificatie:

Voorzijde:

Achterzijde:

Lengte: 8"

Lengte: 7"

Veersterkte: 500Lb/in

Veersterkte: 300Lb/in

Geleverd door I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NA0-0938

Of Spax RSX571 dempers met 2.25" veren volgens bovenstaande specificatie. Bij vervanging van dempers dient men over te gaan op bovenstaand gespecificeerde set van Gaz.

## **Camber en sporing**

Aan de voorzijde vrij tot een van maximaal 3 graden negatief, achterzijde vrij.  
Aanpassingen aan stelbouten en ophanging zijn niet toegestaan.

## **Ophanging**

Ophangingrubbers dienen origineel te zijn of de door MaX5 voorgeschreven versterkte bussen geleverd door I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NAB-10098-S, NA0-703410-IL en NAB 7037. Stabilisatorstangen dienen origineel te blijven.

Het is niet toegestaan de stabilisatorstang los te koppelen van de ophanging.

De wielophanging en chassis dienen ongewijzigd te blijven. Geen chassis brace, spoorverbreeders met uitzondering van de voorgeschreven veren en dempers. De originele chassis brace vanaf '92 dient te worden verwijderd.

## **Stuurinrichting**

De stuurbevestiging mag verwijderd worden en het stuurhuis vervangen door een origineel niet bekrachtigd stuurhuis.

## **Artikel 8 - WIELEN EN BANDEN**

### **Velgen**

**Verplicht:** Team Dynamics Pro race 1.2 of Team Dynamics Pro race 2 (7" – 15" ET 30), of JR 11 (7" – 15" ET30 4x100/108.)

### **Banden**

Banden Interstate DNRT Race Maat 195-50 R15

Het afdraaien van banden is niet toegestaan.

## **Artikel 9 - GRONDSPELING**

### **Rijhoogte**

De rijhoogte moet minimaal 100 mm zijn, gemeten vanaf de onderzijde van de onbeschadigde, opstaande dorpelrand tot de grond, met de coureur aan boord. Voor de controle hierop kan op diverse punten worden gemeten. Bij een beschadigde dorpelrand, kan dit o.a. zijn dorpels of subframes waarbij de toegestane waarde is gebaseerd op de minimale rijhoogte.

Indien bij het meten van de bodemvrijheid (zoals omschreven in het reglement) de volgende afwijking wordt geconstateerd wordt deze als volgt bestraft:

0 – 3 mm	3 plaatsen terug in de uitslag
3 – 5 mm	5 plaatsen terug in de uitslag
5 -10 mm	10 plaatsen terug in de uitslag
10 mm of meer	diskwalificatie



## **Artikel 10 - REMMEN**

**Verplicht:** Remblokken Hawk compound HT10.(HB 148.S560) en HAWK compound HP Plus (HB 157). Deze worden exclusief geleverd door Dutch Race en Rally Parts.

Het ABS moet verwijderd worden.

Remvloeistof vrij. Rubberen remslangen dienen vervangen te worden door staalomwikkelde remslangen.

De stofkappen achter de remschijven mogen verwijderd worden.

Op de overige punten dienen de remmen origineel te blijven.  
Handrem en remlicht moeten werken

## **Artikel 11 – CARROSSERIE**

### **Exterieur**

**Verstevingingen.** De carrosserie mag op geen enkele wijze worden doorgelast of verstevigd. De oorspronkelijk geleverde carrosserie mag niet worden vervangen zonder toestemming vooraf van de TC.

Carrosseriedelen dienen ongewijzigd te blijven. Uitgezonderd de linker koplamp deksel, deze mag vervangen worden door een polyester variant met lucht inlaat, zoals geleverd door I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NA0-0052

Afmeting koplamp kapjes.

Luchtinlaat in koplampdeksel:

Breed boven maximaal 90mm

Breed onder maximaal 80mm

Maximale hoogte over de gehele breedte 16mm

Knac Nationale Autosport Federatie

### **Spoiler**

Een R package lip spoiler is toegestaan. (aanbevolen via: I.L. Motorsport te Keulen onder art. Nr. NA0-0620)

### **Wielkasten**

Het is toegestaan om ruimte voor de banden te creëren in de wielkast, dit mag echter aan de buitenkant niet zichtbaar zijn.

De plastic binnenschermen aan de voorzijde mogen verwijderd worden.

### **Bumpers**

Het is niet toegestaan om de binnenbumpers aan de voor- of achterzijde te bewerken of te verwijderen.

### **Openingsmechanisme tank klep en de tank hals**

Wijziging van het openingsmechanisme van de tankklep, en wijziging van de tankhals is toegestaan.

## **Bodypins**

Het gebruik van bodypins op motorkap of kofferdeksel, met verwijdering van de standaard mechanismen, is verplicht.

## **Schade**

Iedere deelnemer dient er voor te zorgen dat de auto voor deelname aan het evenement/wedstrijd schade vrij is. Schades dienen bij aanvang van het eerstvolgende evenement/wedstrijd te zijn gerepareerd. Indien de schade niet is gerepareerd kan de rijder een waarschuwing krijgen. Bij een tweede waarschuwing kan de deelnemer voor een evenement/wedstrijd worden geweigerd.

## **Interieur**

### **Dashboard**

Het dashboard cover dient ongewijzigd te blijven met uitzondering van uitsparingen voor de rolkooi.

Uitzondering: Het aanbrengen van extra meters is toegestaan.

Interieurpanelen en deurpanelen, incl. glas en mechanismen, mogen verwijderd worden. Het metalen binnenwerk van de deur mag verwijderd worden evenals de gordel torens en het binnenwerk van de kofferdeksel. De deur moet vanaf binnen en buiten te openen zijn. Deur rand binnenzijde moet afgewerkt zijn, aluminium of rubber is acceptabel.

### **Stuurslot**

Het stuurslot moet verwijderd worden.

### **Airbags**

Airbags moeten verwijderd worden.

### **Transponder**

Verplicht: De transponder voor de tijdwaarneming dient gemonteerd te worden aan de achtersluitplaat van de auto.

## **Artikel 12 - ELEKTRISCH SYSTEEM**

### **Accu**

Het is verplicht om de accu naar het midden van de achterbak te verplaatsen. Deze moet met een kruis worden vastgezet. Accu is vrij, originele formaat is aanbevolen.

### **Verlichting**

De verlichting aan de voorzijde en zijkant mag verwijderd worden. De knipperlichten voorzijde mogen vervangen worden door plastic covers. Een mistachterlicht en de remlichten dienen aanwezig te zijn en te werken.

## **Artikel 13 – BRANDSTOF / BRANDSTOF CIRCUIT**

### **Brandstof**

Uitsluitend gebruik van regulier (aan de normale pomp) verkrijgbare handelsbenzine met een maximum van 98 octaan is toegestaan, zonder enige

toevoeging. Op verzoek van de wedstrijdleiding of de OC kunnen, op ieder tijdstip van de wedstrijd, brandstofmonsters genomen worden.

Zie KNAF ASJ Artikel 252.9 Annexe J Brandstof-brandstofmengsel.

### **Brandstoftank**

De brandstoftank dient geheel origineel te blijven en vloeistofdicht afgescheiden te zijn van het bestuurderscompartiment d.m.v. brandvrij materiaal (geen kunststof)

### **Artikel 14 – GELUID**

**Zie artikel 5. onder uitlaat**

### **Artikel 15 Datalogging**

Het gebruik van een datalogging systeem is toegestaan. De Technische Commissie heeft het recht om op ieder moment van het evenement inzage te krijgen in de data opgeslagen in het datalogging systeem. De datalogger mag geen invloed hebben op de prestaties van de auto.

De technische commissie kan een datalogger van de organisatie in de auto plaatsen om technische controles uit te voeren. De deelnemer is verplicht om hieraan mee te werken. Bij het niet goed functioneren van de logger kan dit als niet conform worden beschouwd. Dit zal worden gerapporteerd aan de wedstrijdleiding.

### **Artikel 16 – SLOTBEPALINGEN**

Bij kleine technische afwijkingen kan de wedstrijdleader een tijdstraf geven voor de overtreding. Deze tijdstraf is tweemaal het voordeel dat volgens de wedstrijdleiding behaald is.

Indien er bij een technische controle onderdelen, brandstofmonsters e.d. bij externe partijen moeten worden onderzocht dan worden alle kosten doorbelast aan de deelnemer indien uit dit onderzoek blijkt dat de onderdelen, brandstofmonsters e.d. niet conform het (technisch) reglement zijn. De kosten voor de montage e.d. zijn voor de deelnemer.

### **Geschillen**

Bij geschillen wordt de beslissing of de auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is, genomen door de wedstrijdleader en zo nodig in tweede instantie door de organisatiecommissie (OC). De uitspraak van deze commissie is bindend.

Wijzigingen op dit reglement zijn voorbehouden aan Stichting DNRT Zomeravond Competitie auto's. Dit reglement is door DNRT voor goedkeuring voorgelegd aan de KNAF.